

SN/SL 1000.1 AMT

4-pásmová pasivní reprosoustava z břídlíce; Tri-Wiring

Frekvenční rozsah (+/-3 dB) 22-25.000 Hz

Impedance 4 Ohm

Citlivost 92 dB (1 W / 1 m)

Maximum SPL 118 dB

Vyhýbka fázově a impedančně korig. filtry 1.,2. řádu

Funkční princip Basreflex

Reproduktory:

Subwoofer pásmo 2 x 260 mm Fischer & Fischer kuželová
membrána, závěs karbonovo papírová pěna

Nízké pásmo 2 x 220 mm Fischer & Fischer kuželová
membrána, závěs karbonovo papírová pěna

Střední pásmo 2 x 180 mm Fischer & Fischer kuželová membrána
s karbonového papíru, vrstvená membrána z karbonové folie,
Neodym-Magnet, Phaseplug z hliníku

Vysokotónové pásmo 1 x Fischer & Fischer Air Motion Transformer (AMT),
speciální řada made by Mundorf

Systém připojení Tri-Wiring můstky z čistého stříbra, 63A svorky,
povrchová úprava: Rhodium

Podstavec hliník, výška volitelná

Materiál 20/23 mm silná bezrezonanční břídlíce

Rozměry jen korpusu/břídlíce mm (v x š x h) 1560 x 275/320 x 715

Rozměry mm (v x š x h) 1620 x 420 x 830 (kompletně, včetně podstavce)

Hmotnost 283 kg