

# SN/SL 770.1<sup>AMT</sup>

4-pásmová pasivní reprosoustava z břídlíce; Tri-Wiring

Frekvenční rozsah ( +/-3 dB ) ..... 24-27.000 Hz

Impedance ..... 4 Ohm

Citlivost ..... 92,5 dB ( 1 W / 1 m )

Maximum SPL ..... 115 dB

Vyhýbka ..... fázově a impedančně korig. filtry 1. a 2. řádu

Funkční princip ..... Basreflex

Připojení ..... Tri-Wiring, můstky z čistého stříbra, 63A svorky, povrchová úprava: Rhodium

Reproduktory:

Bass ..... 2 x 220 mm Fischer & Fischer basový reproduktor v kuželovém provedení z karbonovo papírové pěny

Nízké pásmo ..... 1 x 220 mm Fischer & Fischer basový reproduktor v kuželovém provedení z karbonovo papírové pěny

Střední pásmo ..... 2 x 180 mm Fischer & Fischer z karbonizovaného papíru, závěs karbonovo papírová pěna, hliníkový fázový kužel

Vysokotónové pásmo ..... 1 x Fischer & Fischer Air Motion Transformer ( AMT ) spec. zákaznická úprava od Mundor

Podstavec ..... hliník, výška volně nastavitelná

Rozměry mm ( v x š x h ) ..... 1610 x 380 x 475 ( včetně podstavce )

Hmotnost ..... 159 kg ( včetně podstavce )